

# Druckdatenblatt

Es gehört zu unserem Service, dass wir Ihre Druckdaten vor der Produktion auf Drucktauglichkeit prüfen (Preflight). Damit wir Ihre Druckaufträge in bester Qualität produzieren können, bitten wir Sie, Ihre Druckdaten gemäß den folgenden Vorgaben anzulegen und bereitzustellen.

## 1. Dateiformat

- PDF/X-4
- Offene Dateien nur nach Absprache

## 2. Farbmodus & Farbraum

- **CMYK (Euroskala)** – keine RGB-Farben
- Sonderfarben bitte **als Pantone oder HKS** klar benennen
- Schwarz bitte als **100% K (nicht als Mischfarbe)** anlegen

## 3. Auflösung

- Bilder und Grafiken: **mind. 300 dpi** (bei Originalgröße)
- Strichgrafiken (z. B. Logos): **mind. 800 dpi**
- Linien und Text: nicht unter 0,25 pt anlegen

## 4. Beschnitt & Sicherheitsabstand

- **Beschnittzugabe:** mind. **3 mm** umlaufend
- **Sicherheitsabstand:** mind. **6 mm** zu allen Rändern  
(keine wichtigen Texte oder Logos zu nah am Rand platzieren)

## 5. Schriften & Text

- Schriften einbetten oder in Pfade konvertieren
- Keine zu kleinen Schriftgrößen (mind. 6 pt bei Fließtext)
- Überdrucken-Einstellungen prüfen (v. a. bei schwarzen Texten)
- **Positive Linien** (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) sollten mindestens **0,25 Punkt** stark sein
- **Negative Linien** (helle Linie auf dunklem Hintergrund) sollten mindestens **0,5 Punkt** stark sein

## 6. Seitenreihenfolge

- Mehrseitige Dokumente: Einzelseiten in korrekter Reihenfolge (keine Druckbögen)
- Bei Falz- oder Broschürenprodukten: ggf. Muster-PDF beilegen

**7. Transparenzen & Ebenen**

- Transparenzen reduzieren oder korrekt exportieren (PDF/X-4)
- Nicht benötigte Ebenen löschen

**8. Randloser Druck**

- Elemente, die bis zum Rand reichen, über den Beschnitt hinausragen lassen (3 mm Anschnitt ringsum)
- Keine sichtbaren Schnittmarken im endgültigen Layout

**9. Dateibenennung & Upload**

- Sinnvolle Dateinamen, z. B. *Flyer\_A5\_4Seiten\_Mai2025.pdf*
- Große Daten bitte gepackt (.zip) und über unseren Upload oder SwissTransfer-Link senden (<https://www.swisstransfer.com/de-ch>).

**10. Farbverbindlichkeit**

- Ein farbverbindlicher Proof oder Referenzdruck kann die Produktion absichern. Sprechen Sie uns gerne an.
- Ohne Proof erfolgt der Druck nach standardisierten Druckbedingungen (ISO Coated v2 / PSO Uncoated)

**11. Zusatzhinweise**

- Für Sonderwünsche / Veredelungen (z. B. Lack, Prägung, Weißdruck, Stanzung) bitte separate Ebenen und Beschriftungen anlegen.

**Haben Sie Fragen zu Ihren Druckdaten?**

Unser Team aus der Druckvorstufe hilft Ihnen gerne weiter!

**Ralf Kemper**

E-Mail: [rk@bassedruck.de](mailto:rk@bassedruck.de)

Telefon: +49 02331-4808-33

**Sandra Faust**

E-Mail: [sf@bassedruck.de](mailto:sf@bassedruck.de)

Telefon: +49 02331-4808-64